ViewSonic® PJ400 Projektor

LEICHT, HELL UND PORTABEL

Portabler multifunktionaler Projektor

Der ViewSonic PJ400 mit einem Gewicht von gerade einmal 2,2 kg und einer etwa DIN A4-Blatt großen Stellfläche verbindet Leistungsstärke und Mobilität. Mit seiner nativen Auflösung von 800 x 600 (SVGA) und einer Helligkeit von 1.600 ANSI Lumen liefert er ausreichend Leuchtstärke für nahezu jeden Einsatzbereich und jede Anwendung. Dank spezieller Video-Features wie **PROGRESSIVE SCAN UND 3:2 PULL DOWN** überzeugt der PJ400 durch brillante Darstellungen in lebendigen Farben. Für **DYNAMISCHE MULTIMEDIA-PRÄSENTATIONEN** lassen sich hochauflösende Video-Quellen über die RGB- und HDTV-kompatiblen Eingänge anschließen. Dieser kompakte und vielseitig ausgestatteter Projektor ist eine perfekte Wahl für professionelle Präsentationen und anspruchsvolles Heimkino.

Für helle, leistungsstarke Präsentationen

Ausreichend Leuchtstärke für nahezu jeden Einsatzbereich und jede Anwendung.
1.600 Lumen in gerade einmal 2,2 kg. Die brillante Wahl für mobile Präsentationen.

Große Flexibilität dank vieler Signaleingänge.
Problemloses Anschließen von PC/Mac oder weiteren Video-Quellen für dynamische Präsentationen und Meetings.

Unterstützt HDTV-Signale inkl. 720p und 1080i.
Für beeindruckende lebensechte Bilder mit exzellenten Kontrasten und brillanter Klarheit.

Progressive Scan Video und 3:2 Pull Down.
Gestochen scharfe Darstellungen dank Reduktion von Flimmern und Störeinflüssen.

Längere Lampenlebensdauer im Whisper-Modus.
Im Whisper-Modus erhöht sich die Lampenlebensdauer auf bis zu 4.000 Stunden[2].

Einfache Handhabung und Auto-Tuning.
Auf Knopfdruck automatische Justierung für perfekte Synchronisation und Schärfe.

Nutzerfreundliche Fernbedienung inklusive

ViewSonic®

the choice of professionals

Top Value

ViewSonic® PJ400 Projektor

LEICHT, HELL UND PORTABEL

1. *Stand-by/Ein*
2. *Menü*
3. *Kensington Security Port*
4. *RGB- und Component-Eingang (über RGB-Adapter)*
5. *Composite- und S-Video-Eingänge*
6. *Schärfering*

PJ400 Projektions-Distanz-Kalkulator

Bildgröße (Diagonale in cm)	Bildhöhe (cm)	Bildbreite (cm)	Projektionsdistanz (cm)
102	61	81	145
152	91	122	221
254	152	203	368
381	229	305	554
508	305	406	739

Projektionsverhältnis 1,8:1 (Distanz : weit)
Kalkulationen können +/- 5 % abweichen.
Weitere Informationen unter
www.viewsoniceurope.com

Optionales Zubehör

• Ersatzlampe	RLC-004
• Deckenbefestigung	WMK-006
• Hartschalenkoffer mit Rollen	PRJ-HCA-001

PORTABLER PROJEKTOR

LCD	**Typ**	3 x 0,55" P-Si-TFT mit Microlens
	Auflösung	SVGA, 800 x 600 nativ (max. 1.600 x 1.200 komprimiert)
	Objektiv	Manueller Fokus
	Zoomfaktor	1,2 (digital); F 1,65 (f = 20,4 mm)
	Digital Keystone	Vertikal ± 15°
DISPLAY	**Projektionsgröße**	1,0 m - 5,08 m (diagonal)
	Projektionsdistanz	1,44 m - 7,41 m
	Projektionsverhältnis	1,8:1
	Lampe/Lebensdauer	165 Watt / 4.000 Stunden[2]
	Helligkeit	1.600 ANSI Lumen
	Kontrastverhältnis	300:1
	Bildformate	4:3 (nativ), 16:9
AUDIO	**Lautsprecher**	1 Watt
EINGANGS-SIGNAL	**PC**	RGB analog
	Video	NTSCM, NTSC 4,43, PAL, SECAM, HDTV (480i/p, 576i, 720p, 1080i)
	Frequenz	Fh: 15-91 kHz, Fv: 56-120 Hz
KOMPATIBILITÄT	**PC**	Analog: von VGA bis UXGA (skaliert)
	Mac® [3]	Analog: bis SXGA (skaliert)
ANSCHLUSS	**RGB Eingang**	15-poliger D-Sub
	Composite Video	Cinch-Buchse
	S-Video	Mini-Din 4-polig
	Component Video	VGA RGB D-Sub auf HDTV/Component Adapter[3]
	Audio Eingang	3,5 mm Stereo Klinke
	Steuerung	9-poliger D-Sub RS-232 (seriell)
STROM-VERSORGUNG	**Netzspannung**	100 - 240 VAC, 50-60 Hz (universal)
	Leistungsaufnahme	240 Watt (typisch)
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Stand-by/Ein, Menü, Eingangssignal
	OSD	Auto-Adjust, Sprache (17 Sprachen), Helligkeit, Kontrast, Bild- Format, Keystone, Gamma, Farb-Norm, Farb-Temperatur, Farbe, Farb-Ton, Schärfe, Bildtyp-Modus, Whisper-Modus, Component/Video RGB, Spiegeln (Normal, H:Invert, V:Invert, H/V:Invert), Filter-Timer, Lampen-Timer, Reset, Progressive Modus, MyMemory, MyScreen, MyScreen Lock, Startbild, Blank Farbe, Overscan, H/V-Position, H-Phase, H-Größe, Video-Format, Frame-Lock, Information Eingangssignal, Eingang-Auto-Search, Status, Lautstärke, OSD-Position, OSD-Helligkeit, Auto-Aus, Service-Menü
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0 °C bis 35 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
GERÄUSCH-PEGEL	**Normal**	38 dB (typisch)
	Whisper-Modus	33 dB (typisch)
ABMESSUNGEN		285 mm (B) x 73 mm (H) x 202 mm (T)
GEWICHT	**Netto**	2,2 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		CE, UL 60950, C-UL, FCC-B, UL-Demko/GS, CCC, CB, C-TICK, GOST, NOM, PST, TÜV-S
WEITERE SPEZIFIKATIONEN		Digitale Keystone Korrektur (vertikal) Progressive Scan, 3:2 Pull Down, Auto-Adjust, Fernbedienung, Digital Zoom, MyScreen, Freeze (Standbild)
WARRANTY		Garantieinformationen auf der Webseite: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

spezifikationen

ISO 9001 FM 40187 — ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic® *the choice of professionals*

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy Tel: +39 02 5832 0356
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] ViewSonic gewährt für seine LCD- und DLP-Projektoren (außer PJ250), die ab dem 1. April 2004 gekauft wurden, eine dreijährige Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service in folgenden EU- und EFTA-Ländern: Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Großbritannien, Irland, Schweden, Dänemark, Finnland, Deutschland, Österreich, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Schweiz, Lichtenstein, Norwegen, Island.
[2] im Whisper-Modus erhöht sich die Lebensdauer der Lampe erheblich auf bis zu 4.000 Stunden.
[3] evtl. erforderliche Adapter optional erhältlich.

Copyright © 2005 ViewSonic Corporation
Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführte Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS PJ400 01/05-G